

002 05
09

STRAIGHT COLLETS FOR GREAT POWER COLLET CHUCKS

**PINZAS PARA PORTAPINZAS DE
GRAN APRIETE**




002 05

For tools with plain cylindrical straight shank.

Para herramientas de mango cilíndrico liso.

COD.	D	L	D1
002 05 04	20	52,5	6- 7- 14- 15
002 05 06	32	64,5	14- 15



- To order: COD. + D1. Example: 002 05 04/14

- Forma de pedido: COD. + D1. Ejemplo: 002 05 04/14


SEALED / HÉRMETICAS

* SEALED. 100% STEEL

* It can be used with coolant trough cutting tools (except Ø 3). In this case plain cylindrical shank should be used and the cutting tool should cover completely the internal grinded surface as indicated in the drawing.

For tools with plain cylindrical straight shank.

- To order: COD. + D1. Example: 002 05 04/14



* HÉRMÉTICAS. 100% ACERO


* Puede ser utilizado con htas. con paso de refrigerante (excepto Ø 3). Para ello el mango debe ser cilíndrico y ocupar la totalidad de la zona rectificada interiormente según muestra el dibujo.

Para herramientas de mango cilíndrico liso.

- Forma de pedido: COD. + D1. Ejemplo: 002 05 04/14




- STANDARD - 002 05



COD.	D	L	D1
NEW! 002 05 13	16	40,5	3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12
002 05 14	20	52,5	3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16
NEW! 002 05 15	25	60	3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15... 22
002 05 16	32	64,5	3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15... 26
002 05 17	40	73	16- 20- 25- 32
002 05 19	50	83	20- 25- 32- 40- 42



- ELS - 002 05 2. COOLANT / REFRIGERACIÓN



COD.	D	L	D1
NEW! 002 05 23	16	40,5	6- 7- 8- 9- 10- 11- 12
NEW! 002 05 24	20	52,5	6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16
NEW! 002 05 25	25	60	6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15... 22
NEW! 002 05 26	32	64,5	6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15... 26
NEW! 002 05 27	40	73	16- 20- 25- 32
NEW! 002 05 29	50	83	20- 25- 32- 40- 42



002 09

With axial stop screw.

Con regulación axial de herramienta.

COD.	D	L	L1 max	D1
002 09 14	20	52,5	46	6-14-16
002 09 16	32	64,5	58	6-8-10-12-14-16-18-20-25

